

metos
kitchen intelligence®

Kotle Metos Viking & Viking Combi



www.metos.com



Kotle Viking jsou efektivní a uživatelsky přívětivé základní kotle pro jakýkoliv typ kuchyně. Díky objemnému parnímu plášti sahajícímu až po okraj kotle je příprava polévek, omáček a mnoha dalších pokrmů velice rychlá. Snadné vypouštění obsahu díky elektrickému sklápění. Kotle Viking šetří místo v kuchyni díky možnosti instalace do řady bez potřeby středového podpůrného pilíře.

- konstrukce z nerez, vnitřní povrch z kyselině odolného nerez (EN 1.4432)
- plynulá regulace teploty, max. +120 °C
- max. pracovní tlak v plášti 1,0 bar
- elektrické sklápění

TempNet®

- Automatické
- Bezdrátové
- Reální čas
- Snadná instalace
- Nezávislé na zařízení
- Modulární
- Přístupné přes internet
- údržba 24/7
- Bezporuchové
- Alarmy zaslané jako SMS
- Rozšiřitelné

Standardní příslušenství

- samostatné víko (na pantech u 150-400 l)
- vodovodní kohout (studená voda)
- měrná tyč
- hák na příslušenství na pravém a levém pilíři (samostatně stojící kotle)



Výklopné víko je standardně dodáváno ke kotlům Viking 150-400 litrů a k dispozici na přání u menších modelů.



METOS VIKING COMBI

Viking Combi je základní varný kotel s integrovaným mícháním pro všes-trannou a profesionální výrobu pokrmů. S použitím mixeru lze spoustu pokrmů připravit od začátku do konce v jedné nádobě. Míchání podporuje přenos tepla a příprava pokrmů je tak rychlejší a rovnoměrnější. Namáhavé ruční míchání je již minulostí. Unikátní vlastnosti mixeru umožňují rozdrobení mletého masa nebo přípravu bramborové kaše.

- konstrukce z nerezové oceli, vnitřní povrch z kyselině odolné nerezové oceli (EN 1.4432)
- plynulá regulace teploty, max. +120 °C
- max. pracovní tlak v plášti 1,0 bar
- elektrické sklápění
- integrovaný mixer: plynulá regulace rychlosti (20-110 ot./min), dva míchací programy (jemné míchání, výkonné míchání)
- míchání se střídáním směru
- míchací rameno s odnímatelnými stěrkami

Standardní příslušenství

- odnímatelné víko na pantech
- vodovodní kohoutek (studená voda)
- měrka
- hák na nástroje na levém i pravém pilíři (u samostatně stojících kotlů)



Kotle Viking Combi lze na přání vybavit krytem bezpečnostní mřížky.



Kotle Viking lze kombinovat do skupin s kotli Culino a Proveno, čímž dosáhnete efektivní a univerzální velkoka-pacitní kombinace.



METOS VIKING & VIKING COMBI

ELEKTRICKÉ

Viking	Rozměry mm	Elektro připojení
Viking 40E	1047x650x1020	400V3N~ 9 kW 16A
Viking 60E	1047x650x1020	400V3N~ 10,5 kW 20A
Viking 80E	1154x750x1020	400V3N~ 12 kW 20A
Viking 100E	1154x750x1020	400V3N~ 16 kW 25A
Viking 150E	1360x920x1040	400V3N~ 20 kW 32A
Viking 200E	1360x920x1040	400V3N~ 30 kW 50A
Viking 300E	1560x1165x1040	400V3N~ 40 kW 60A
Viking 400E	1560x1165x1220	400V3N~ 57,6 kW 100A
Viking Combi		
Viking Combi 40E	1047x730x1020	400V3N~ 9,75 kW 20A
Viking Combi 60E	1047x730x1020	400V3N~ 11,25 kW 20A
Viking Combi 80E	1154x780x1020	400V3N~ 12,75 kW 25A
Viking Combi 100E	1154x780x1020	400V3N~ 16,75 kW 32A
Viking Combi 150E	1360x940x1040	400V3N~ 21,5 kW 40A
Viking Combi 200E	1360x940x1040	400V3N~ 31,5 kW 63A
Viking Combi 300E	1560x1165x1040	400V3N~ 41,5 kW 80A
Viking Combi 400E	1560x1165x1220	400V3N~ 59,8 kW 100A

PARNÍ

Viking	Rozměry mm	Elektro připojení	Spotřeba páry
Viking 40S	1047x650x1020	230V1N~ 0,3 kW 16A	12 kg/h
Viking 60S	1047x650x1020	230V1N~ 0,3 kW 16A	18 kg/h
Viking 80S	1154x750x1020	230V1N~ 0,3 kW 16A	24 kg/h
Viking 100S	1154x750x1020	230V1N~ 0,3 kW 16A	30 kg/h
Viking 150S	1360x920x1040	230V1N~ 0,3 kW 16A	45 kg/h
Viking 200S	1360x920x1040	230V1N~ 0,3 kW 16A	60 kg/h
Viking 300S	1560x1165x1040	400V3N~ 0,5 kW 16A	90 kg/h
Viking 400S	1560x1165x1220	400V3N~ 0,5 kW 16A	120 kg/h
Viking Combi			
Viking Combi 40S	1047x730x1020	230V1N~ 1,0 kW 16A	12 kg/h
Viking Combi 60S	1047x730x1020	230V1N~ 1,0 kW 16A	18 kg/h
Viking Combi 80S	1154x780x1020	230V1N~ 1,0 kW 16A	24 kg/h
Viking Combi 100S	1154x780x1020	230V1N~ 1,0 kW 16A	30 kg/h
Viking Combi 150S	1360x940x1040	230V1N~ 1,8 kW 16A	45 kg/h
Viking Combi 200S	1360x940x1040	230V1N~ 1,8 kW 16A	60 kg/h
Viking Combi 300S	1560x1165x1040	400V3N~ 2,0 kW 16A	90 kg/h
Viking Combi 400S	1560x1165x1220	400V3N~ 2,7 kW 16A	120 kg/h

Instalační rámy

Pro více informací viz Ceník



Na přání k objednávce

Víko na pantech Viking
Kryt bezpečnostní mřížky
Automatické plnění vody
Ruční sprcha
Časovač
Chlazení C1
Displej teploty suroviny
Odnímatelný kohoutek D1-std
Odnímatelná přípojka ventilu D2-B
Odnímatelná přípojka ventilu D3-J
Vybavení HACCP
Balíček pro připojení HACCP
Odpařovací víko
Škrabky pro redukci mléka

Lze objednat dodatečně

Kryt bezpečnostní mřížky

Příslušenství

Cedník
Cedník s rozšířením 300 - 400
Adaptér výlevky
Šlehací mřížka



Metos Manufacturing

Ahjonkaarre
 FI-04220 Kerava, Finland
 Tel +358 204 3913
 international.sales@metos.com
 www.metos.com

