

REFRIGERATED CABINETS

KÜHLSCHRÄNKE

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ  
ГАСТРОНОМИИ

space

GEMM





space

# GN 2/1 SLIM ROLL IN

Essentiality and reliability are the key words that come to mind in describing the refrigerated cabinets in the "SPACE" range. The one-piece structure features stainless steel on the inside and outside with 60 mm thick insulating core (80 mm on Roll-in cabinets) made by injecting HCFC-free high-density polyurethane resins. The cabinet interior is rounded at the bottom for easy cleaning, the feet and rack support structure are made in stainless steel, while the door is fitted with an easily replaceable slot-in magnetic seal. The space inside the cabinet can be fully exploited thanks to the one-piece construction and the tropicalised refrigeration system featuring a powerful low-noise compressor. Refrigeration is fan-assisted and controlled by back panel control board with an electric auto-defrost feature as well as automatic evaporation of condensation.

Die Kühlschränke der Serie "SPACE" zeichnen sich aus durch Schlichtheit und Zuverlässigkeit. Die durchgehende Schalenstruktur besteht innen und außen aus Edelstahl mit einer 60-mm-Isolierung, (80-mm-Isolierung für Rollin Schränke), die über die Einspritzung von hochdichten H-FCKW-freien Polyurethanharzen erreicht wird. Der Innenboden der Zelle ist für eine leichte Reinigung abgerundet, die Füße und die Gitterrost-Halterstruktur bestehen aus Edelstahl, die Tür ist mit einer leicht auswechselbaren Magnet-Steckdichtung ausgerüstet. Die Kühlanlage, die dank der durchgehenden Schalenkonstruktion die vollständige Ausnutzung des Zellenraums erlaubt, ist tropensicher und mit einem leistungsstarken und geräuscharmen Kompressor ausgerüstet. Die Umluftkühlung besitzt eine Rückseite Steuerplatine, eine automatische elektrische Abtauung und eine automatische Verdunstung des Kondenswassers.

Холодильники линии SPACE отличаются удобством и надежностью. Внутренняя и внешняя камера сделана из стали, термоизоляция толщ. 60мм, (ROLL-IN термоизоляция толщ. 80мм), полиуретан высокой плотности, без HCFC. Камера имеет скругленные углы, что обеспечивает максимальную гигиеничность. Ножки и направляющие для решеток изготовлены из нержавеющей стали, уплотненная магнитная дверная прокладка, легкозаменяемая. Объем камеры используется максимально, тропическое исполнение, мощный бесшумный компрессор. Охлаждение вентилируемое, цифровой термостат, автоматическая самооттайка, автоматическое испарение конденсата.





# THE ESSENTIAL COLD

DIE WESENTLICHEN KÜHLUNG  
НАСТОЯЩИЙ ХОЛОД



Model/Modell/Модель		EFN/01	EFB/01
External dimensions (WxDxH)/ Außenmaße (WxDxH) / Внешние размеры (ШxГxВ)	cm	72x79x205	72x79x205
Capacity / Kapazität / Вместимость	lt	700	700
Equipment (Racks) / Ausstattung (Rostel) / Решетки	nr	3 GN2/1	3 GN2/1
Max absorbed power **/ Nennaufnahme ** Макс потребление электроэнергии **	W	350	700
Refrigerated power*** / Kühlmachti *** / Холодо- производительность ***	W	477	629
Temperature / Temperatur / Температура	°C	-2/+8	-18/-21
Gas / Gas / Газ		R404a	R404a
Input voltage / Nennspannung / Напряжение		1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz

\*\* Evap. -10°C cond. +45°C / Verd. -10°C Kond. +45°C / испаритель -10°C конденсатор +45°C

\*\*\* Evap. -10°C cond. +45°C / Verd. -10°C Kond. +45°C / испаритель -10°C конденсатор +45°C  
Only for freezer cabinets: ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C) / Nur für Tiefkühlschränke: ASHRAE (Verd. -23,3°C Kond. +54,4°C) /  
только морозильные шкафы: ASHRAE (испаритель -23,3°C конденсатор +54,4°C)

space **GN 2/1**  
 THE RANGE  
 DAS ANGEBOT  
 СЕРИЯ



**EFNV/01**

72x79x205

700

3 GN2/1

350

477

+2/+10

R404a

1x230V - 50Hz

**EFN/02**

144x79x205

1400

6 GN2/1

495

635

-2/+8

R404a

1x230V - 50Hz

**EFB/02**

144x79x205

1400

6 GN2/1

1160

1033

-18/-21

R404a

1x230V - 50Hz

**EFNV/02**

144x79x205

1400

6 GN2/1

495

635

+2/+10

R404a

1x230V - 50Hz

3



**Back panel control board**  
 Rückseite Steuerplatine  
 Плата управления



**Tropicalized system**  
 Tropensystem  
 тропический климатический класс



**Moulded bottom**  
 Formboden  
 Закругленные углы внизу

# THE ESSENTIAL COLD

DIE WESENTLICHEN KÜHLUNG  
НАСТОЯЩИЙ ХОЛОД



Model/Modell/Модель	SLIM	SFN/01	SFB/01
External dimensions (WxDxH) / Außenmaße (WxDxH) / Внешние размеры (ШxГxВ)	cm	64x70x205	64x70x205
Capacity / Kapazität / Вместимость	lt	450	450
Trolleys capacity / Wagen Kapazität / Вместимость тележек	nr	-	-
Equipment (Racks) / Ausstattung (Roste) / Решетки	nr	3 56x44	3 56x44
Max absorbed power ** / Nennaufnahme ** Макс потребление электроэнергии **	W	350	700
Refrigerated power*** / Kühlmacht *** / Холодо-производительность ***	W	330	629
Temperature / Temperatur / Температура	°C	-2/+8	-18/-21
Gas / Gas / Газ		R404a	R404a
Input voltage / Nennspannung / Напряжение		1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz

\* Pass-through doors / Durchreicheschrank / сквозные двери

\*\* Evap. -10°C cond. +45°C / Verd. -10°C Kond. +45°C / испаритель -10°C конденсатор +45°C

\*\*\* Evap. -10°C cond. +45°C / Verd. -10°C Kond. +45°C / испаритель -10°C конденсатор +45°C  
Only for freezer cabinets: ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C) / Nur für Tiefkühlschränke: ASHRAE (Verd. -23,3°C Kond. +54,4°C) /  
только морозильные шкафы: ASHRAE (испаритель -23,3°C конденсатор +54,4°C)

space **SLIM-ROLL IN**  
 THE RANGE  
 DAS ANGEBOT  
 СЕРИЯ



ROLL IN

**RIN/01**

**RIN/01P\***

**RIB/01**

**RIB/01P\***

105x117x230

105x117x230

105x117x240

105x117x240

1400

1400

1400

1400

2 GN 1/1  
2 EN 60x40

2 GN 1/1  
2 EN 60x40

2 GN 1/1  
2 EN 60x40

2 GN 1/1  
2 EN 60x40

-

-

-

-

495

495

1160

1160

635

635

1033

1033

+2/+10

+2/+10

-18/-21

-18/-21

R404a

R404a

R404a

R404a

1x230V - 50Hz

1x230V - 50Hz

1x230V - 50Hz

1x230V - 50Hz



The manufacturer reserves the right to make changes to the product without prior notice.  
Der Hersteller behält sich das Recht vor beliebige Produktänderungen ohne jegliche Voran.  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.



**GEMM**<sup>®</sup>

**GEMM srl** • Via Del Lavoro n° 37 • Loc. Cimavilla • 31013 Codognè (TV) • **Italy**  
Tel. +39 0438 778504 • Fax +39 0438 470249 • e-mail [info@gemm-srl.com](mailto:info@gemm-srl.com)  
[www.gemm-srl.com](http://www.gemm-srl.com)